







源自英国 品质保证

源自欧洲的 热转印打码专家

标签和柔性包装标识理想解决方案

- 经济通用型 " compact(康派) 32d "
- 满足高速生产线打码的 " *communicalor(康特) || "*







COMPACE(康派)320

应用灵活 经济易安装 满足普通应用





应用灵活

- 间歇式和连续式打印模式一体(软件控制)
- 打印速度从低速至高速 (从10-750mm/秒,根据实际应用)
- 32mm打印头宽度提供300dpi分辨率打印各类logo、条码和文字
- USB和以太网连接
- 标准的打印头加热器,可在高温和低温条件下运行打印

易于安装

- 体积小巧,轻松安装到现有支架上
- 使用智定位(EasyAlign)打印头自动对齐按钮,无需任何工具或垫片
- 快速转换左、右手操作,无需任何额外器件



可靠经济

停机时间短,运行成本低:

- 4种色带节约模式
- ○经济模式,以1%*为最小调节单位,可节约60%*的色带消耗
- 。回卷模式
- 。停移打印节约模式
- 。列打印节约模式
- 成熟的"智衡杆"色带驱动技术,有效防止色带断裂
- •770米*的色带长度(色带节约经济模式下,实际效果可达1925米*)
- 无需气源
- 色带装卸简便

易于操作

- 大按键用户友好的操作界面
- 图形选择设计—所见即所得
- 标签创建简便
- 22mm、34mm色带宽度可用,确保高效打印



COMPACE(康派) 32C / 53C

灵活多样 低成本 满足特殊应用





灵活多样

- 两种打印头尺寸可选, 32mm或53mm
- 间歇式和连续式打印模式一体(软件控制)
- 打印速度低速至高速(从10-750mm/秒,根据实际应用)
- 300dpi高分辨率打印各类logo、条码和文字
- 标准的打印头加热器,可在高温或低温条件下运行打印

易于安装

- 体积小巧, 轻松安装到现有支架上
- 使用智定位(EasyAlign)打印头自动对齐,无需任何工具 或執片
- 可快速转换左、右手操作,无需任何额外器件



色带经济模式可节约60%的*色带消耗

可靠, 低成本

非计划停机时间短,运行成本低:

- 成熟的"智衡杆"色带驱动技术,有效防止色带断裂
- 4种色带节约模式
 - ∘经济模式,以1%*为最小调节单位,可节约60%*的色带消耗
 - 。回卷模式
 - 。停移打印节约模式
 - 。列打印节约模式
- 770米*的色带长度(色带节约经济模式下,实际效果可达1925米*)
- 无需气源
- 色带装卸快捷(色带盒可用)


易于操作

- 大按键用户友好的操作界面
- 图形选择设计—所见即所得
- 标签创建简便
- 22mm、34mm、55mm色带宽度可用,确保高效打印



COMMUNICator(康特)II

无论是间歇式 还是连续式打印 模式,都能以 更低的运行成本 实现更长的正常 运行时间



COMMUNICATOR II 安装在 高品质的支架上。

可选的10.4英寸彩色触摸屏显示实时状态,警告和剩余的色带提醒。











更长的正常运行时间

- 1400米色带长度
- COMMUNICATOR II 色带驱动技术,有效防止色带断裂造成无计划停机时间,确保高速正常运行
- 5英寸(128毫米)的机型以满足苛刻的要求

智能灵活,减少人工干预

- 内置智能系统无需特定的控制器,可使用现有的用户界面、 PC浏览器或选配的彩色触摸屏
- 间歇式和连续式打印模式一体,可直接通过软件切换
- 易使用的标签创建软件, 无需昂贵的软件成本
- 通过以太网远程连接管理,实时监测与控制打码机

单次打印成本更低,总体设备效能更高

- 色带节约经济模式,单次打印可节省60%*的色带消耗,间歇式和连续式打印模式下皆可
- 色带回卷模式下打印间距可缩短至1毫米*之内,更大限度 地减少耗材使用



关于易普力

易普力品牌介绍

多米诺集团成员之一,易普力 (Easyprint) 源自欧洲,是设计、制造和销售热转印 (TTO) 标识方案的专业品牌,致力于 以精湛的TTO打码技术帮助客户以经济的运行成本,更大程度提高生产正常运行时间。

易普力 (Easyprint) 专注于热转印打码技术已二十余年,帮助全球客户实现柔性包装材质上各类型的可变码(包括追溯 码、条形码)打印,产品广泛应用于食品、医药、标签等行业。

易普力历史沿革

communicator

EASYPRINT 易普力

开始研发标准 化打码机

成功发布 COMMUNICATOR (康特) 机型

行业内首家基于Windows 系统的设计软件以及基于 网络和触摸屏的操作 管理系统

Easyprint 正式以中文 品牌"易普力"全面登陆 中国市场,通过渠道 合作伙伴进行销售和 服务

1991 1996 1999

2002

2006

2013

Easyprint公司成立于 丹麦哥本哈根

易普力色带节约及色带回卷技术

Easyprint 被多米诺收购, 成为多米诺集团成员之一









技术参数

	COMPACT 32D	COMPACT 32C	COMPACT 53C	COMMUNICATOR II - 2"	COMMUNICATOR II - 5"				
打印机参数									
重量和尺寸	5.6 kg 218(W) x 160(H) x 150(D)	6.9 kg 218(W) x 160(H) x 172(D)	7.5 kg 218(W) x 160(H) x 193(D)	12 kg 260(W) x 190(H) x 225(D)	14 kg 260(W) x 190(H) x 305(D)				
打印分辨率	300 dpi								
打印速度	连续式模式*)下,最高速 在间歇式模式下最高6次 *)取决于信息大小、基材、环		连续式模式*)下,最高速度达1400 mm/秒 在间歇式模式下最高6次/秒 *)取决于信息大小、基材、环境温度、安装质量和使用的色带						
打印范围(间隙式)	32 mm x 55 mm	32 mm x 55 mm	53 mm x 55 mm	53 x 115 mm	128 x 115 mm				
打印范围(连续式)	32 mm x 500 mm	32 mm x 500 mm	53 mm x 500 mm	53 x 2700 mm	128 x 1000 mm				
字符种类	日期代码格式 日期代码格式 日期偏移设置 班次代码 班次代码 京列号 大多数True Type字体 大多数True Type字体 动态条码 二维码 数据库链接 Logo和位图								
色带系统									
色带长度	770m (色带节约经济模	式下,实际效果可达192	1600m (色带节约经济模式下,实际效果可达4000m)						
色带宽度	34 mm, 22 mm	34 mm, 22 mm	55 mm, 34 mm	34 - 55 mm	80 - 130 mm				
色带节约	经济模式,最高可节约66 回卷模式,打印之间的间 列打印节约模式 停移打印节约模式		在间歇式和连续式模式下,完全可调节的色带经济模式(I-60%节约程度)* 打印各类文本、图形和条码 打印之间的间距可缩短至Imm以内*						
控制器									
用户界面	Web浏览的图形用户界面可选5.7"全彩色Easyprint		Web浏览的图形用户界面或专用的浏览器软件可选10,4"全彩色EASYPRINT触摸屏						
标签创建	EasyDesign 标识自动化轴	次件 (已含)	EasyDesign 自动化标识软件或通过Firefox 2+/ IE浏览器. CodeSoft, labelview, prisym and Windows 驱动程序						
选配触摸屏	5.7"全彩色触摸屏 (640x 包括手持式基座 173(W)	480分辨率) x 128(H) x 34(D) (含基座)	10.4"全彩色触摸屏,IP65防护等级设计 310(W) x 235(H) x 80(D)						
特点									
链接	以太网, USB x 2 / mini US	B (支持)	以太网, USB (for USB-stick), Secure Digital (on printer only), Digital I/O for host machine integration.						
报警输出	错误,就绪,警报,备用](软件配置无电压触点)	色带报警,色带用完及一般故障报警						
配件	全系列支架系统,支架适	配器	全系列的支架						
认证	CE, TUV		CE						
环境要求									
安装环境	温度: 5 – 40°C 湿度: 10 – 80% 无凝结								
电源	90v – 264v AC 50/60Hz	, or 24v DC (+/- 2%) 5A (115/230 VAC, 50/60 HZ, 300VA						
气源	无需气源		10 LT/min @ 6 bar max - clean air						

^{*} 非物理可测量



易普力中国渠道销售

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 电话: 021-50509999-2722 传真: 50329905

您的	的合作伙伴	:		